

GARÐYRKJUVÖRU OG -ÞJÓNUSTA - UMHVERFISSKILYRÐI	Dags.	2012-07-18
	Útgáfa	1.1

VIÐFANGSEFNI OG GILDISSVIÐ

Umhverfisskilyrðin eru sett fram á vegum verkefnisins Vistvæn innkaup sem er samstarfsverkefni ríkis og sveitarfélaga, sjá nánar á www.vinn.is.

Umhverfisskilyrðin eru byggð á viðmiðum framkvæmdastjórnar ESB um vistvæn innkaup, EC GPP TrainingToolkit, http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm.

Þessi skilyrði fjalla um innkaup á garðyrkjuvörum og –þjónustu og taka til eftirfarandi:

- 1. Garðplöntur (þ.e. aðfluttar plöntur)**
- 2. Jarðvegsbætir (áburður, þ.m.t. molta, húsdýraáburður og lífrænar leifar)**
- 3. Vökvunarkerfi**
- 4. Garðyrkjuvélar**
- 5. Smurolíur véla**
- 6. Garðyrkjuþjónusta**

Viðmiðin eiga aðeins við eftirfarandi garðyrkjuvélar sem annað hvort eru knúnar eldsneyti, rafmagni, hleðslurafhloðum eða handknúnar:

- Sláttuvélar (einnig sláttubílar) og jarðvegslosarar (e. scarifiers)
- Sláttuorf fyrir runna (e. brushsaws)
- Keðjusagir
- Sláttuorf (e. trimmers)
- Hekklippur (e. trimmers) og hekksnyrtir (e. hedgetrimmers)
- Laufblásarar (e. leafblowers) og laufsugur (e. leafcollectors)



- Sláttugreiður (e. auto-scythes)
- Jarðvegstætarar (e. rotarycultivators)
- Greinataetarar (e. compostshredders)

Umhverfisskilyrðin skiptast í grunnviðmið og ítarviðmið. Við gerð útboðsgagna er hægt að nýta annað hvort grunn- eða ítarviðmiðin:

- **Grunnviðmið**; með þeim er lögð áhersla á mikilvægustu umhverfisáhrif vörunnar eða þjónustunnar. Viðmiðin eru þannig útfærð að það er tiltölulega auðvelt að sannreyna að þau séu uppfyllt.
- **Ítarviðmið**; gera meiri kröfur til vörunnar eða þjónustunnar um að hún sé sú besta á markaðnum. Til að sannreyna að ítarviðmiðin séu uppfyllt getur þurft meiri þekkingu á vistvænum innkaupum.


Grunn- og ítarviðmiðin samanstanda af lágmarksskilyrðum og matsviðmiðum:

Lágmarksskilyrði; eru ófrávíkjanleg skilyrði sem boðin vara eða þjónusta skal uppfylla til að tilboð verði tekið til nánari skoðunar.

Matsviðmið; má nota ef útboðsaðili vill veita tilboði aukastig sem stendur sig betur en lágmarksskilyrðin segja til um varðandi umhverfis-og gæðaðætti. Í stigamatsgjöf geta matsviðmið fyrir umhverfisþætti vegið 10 til 15% af heildareinkunn.

HELSTU UMHVERFISÁHRIF

Helstu umhverfisáhrif	Nálgun (GPP)
<ul style="list-style-type: none"> • Megun jarðvegs og vatns, ofauðgun, lífmögnun og uppsöfnun hættulegra efna sem hafa neikvæð áhrif og jafnvel eituráhrif á umhverfis vegna óæskilegrar notkunar á plöntuvarnarefnum, áburði og eitruðum smurólíum. • Ofnotkun á óendurnýjanlegum auðlindum s.s. mó sem jarðvegsbæti. • Ofnotkun á drykkjarvatni • Mikil framleiðsla á lífrænum úrgangi • Mikil framleiðsla á umbúðaúrgangi • Hávaða- og loftmengun frá garðyrkjuvélum, eldsneytisnotkun • Flutningar 	<ul style="list-style-type: none"> • Notkun á moltu úr lífrænum úrgangi sem jarðvegsbæti og áburðargjafa með gæðastýringu. • Forðast notkun á mó sem jarðvegsbæti. • Takmarka hættu vegna notkunar á plöntuvarnarefnum og nota hættuminni leiðir við stjórnun á illgresi og skordýrum. • Nota (þegar mögulegt er) ódrykkjarhæft vatn, koma upp skilvirku vökvunarkerfi og draga úr vatnspörf með ýmsum leiðum, svo sem með þekjuefni á beðum, plöntuvali í samræmi við vatnspörf, eða með því að velja innlendar eða aðhæfðar plöntur. • Velja lífrænt ræktaðar plöntur og innlendar tegundir. • Tryggja flokkun úrgangs og jarðgerð á lífrænum úrgangi. • Kaupa vörur í endurunnum umbúðum, jarðgeranlegum, endurvinnanlegum eða niðurbrotanlegum. • Velja hljóðlátar og sparneytnar vélar með lítið mengandi útblæstri sem og vistvænna eldsneyti. • Notkun á auðniðurbrotanlegum smurólíum eða olíum sem safnast ekki upp í fæðukeðjunni eða endurnýjuðum (e. Regenerated oils) olíum á garðvélarnar. • Þjálfar starfsmenn. • Bregðast við ágengum plöntum og dýrum.



1 GARÐPLÖNTUR

GRUNNVIÐMIÐ	ÍTARVIÐMIÐ
LÁGMARKSSKILYRÐI	LÁGMARKSSKILYRÐI
<p>1. Einkenni garðplantna</p> <p>Að lágmarki [X]% garðplantna skulu vera tegundir sem henta vaxtarskilyrðum staðarins (t.d. sýrustig jarðvegs, meðaltalsúrkomu og hitafar).</p> <p>Staðfesting: Bjóðandi skal leggja fram lista yfir allar plöntutegundir sem áætlað er að nota, ásamt verði og fjölda plantna.</p>	<p>1. Einkenni garðplantna</p> <p>Að lágmarki [X]% garðplantna skulu vera tegundir sem henta vaxtarskilyrðum staðarins (t.d. sýrustig jarðvegs, meðaltalsúrkomu og hitafar).</p> <p>Staðfesting: Bjóðandi skal leggja fram lista yfir allar plöntutegundir sem áætlað er að nota, ásamt verði og fjölda plantna.</p>
	<p>2. Lífrænt ræktaðar</p> <p>Að lágmarki [Y]% garðplantna skulu vera lífrænt ræktaðar samkvæmt reglugerð (EC) No 834/2007.</p> <p>Staðfesting: Bjóðandi skal leggja fram lista yfir allar plöntutegundir sem áætlað er að nota, ásamt verði og fjölda plantna.</p>
	<p>3. Plöntuflát</p> <p>Plöntur skulu koma í endurnýtanlegum eða niðurbjótanlegum ílátum. Ef ílátin eru endurnýtanleg, skal fyrirtækið taka ílátin til baka eftir að plantað hefur verið út. Ef ílátin eru niðurbjótanleg þá skulu þau:</p> <ul style="list-style-type: none"> vera gerð úr 100% niðurbjótanlegum (jarðgeranlegum) efnum, svo sem hálm, korki, maíssterkju, trémassa ekki innihalda gervi-/plastefni, mýkingarefni, sæfiefni sem er að finna t.d. í sæfiefnum eða rotvarnarefnum <p>Staðfesting: Séu ílát endurnýtt skal bjóðandi leggja fram skriflega</p>

	<p>yfirlýsingu um að séð verði til þess að starfsmenn þjónustunnar safni og skili til endurnotkunar ílátunum. Séu ílát niðurbrjótanleg, skal bjóðandi útvega yfirlit yfir innihald vörunnar og hlufall efna ásamt yfirlýsingu um að kröfur séu uppfylltar. Kaupandi þarf á eigin kostnað að taka tillit til viðeigandi skjala, t.d. evrópskra og íslenskra staðla, til að ganga úr skugga um að ílát séu niðurbrjótanleg með hliðsjón af lista yfir innihaldsefni sem bjóðandi útvegar. Ílát sem merkt eru umhverfismerki (Tegund I) og uppfylla ofangreindar kröfur uppfylla skilyrðið ásamt vörum sem flokkaðar eru sem niðurbrjótanlegar og jarðgeranlegar samkvæmt staðlinum EN 13432:2000 eða jafngilt. Önnur viðeigandi sönnunargögn eru einnig samþykkt.</p>
	<p>4. Umbúðir</p> <p>Litlar plöntur skulu fluttar í endurnýtanlegum kössum.</p> <p>Staðfesting: Bjóðandi skal leggja fram undirritaða yfirlýsingu um að ofangreind krafa verði uppfyllt.</p>

2 JARÐVEGSBÆTIR

GRUNNVIÐMIÐ	ÍTARVIÐMIÐ
LÁGMARKSSKILYRÐI	LÁGMARKSSKILYRÐI
<p>1. Innihaldsefni áburðargefandi jarðvegsbætis</p> <p>Jarðvegsbætir skal ekki innihalda mó eða seyru (e. Sewage sludge).</p> <p>Staðfesting: Þjóðandi skal leggja fram ítarlegt yfirlit yfir samsetningu vörunnar, uppruna lífrænu efnanna og yfirlýsingu um að ofangreindum kröfum sé mætt. Vörur sem eru umhverfismerktar (Tegund 1) og uppfylla ofangreindar kröfur teljast vera í samræmi við viðmiðin. Önnur viðeigandi sönnunargögn, t.d. tæknilýsingar framleiðanda eða prófunarskýrsla óháðs aðila, verða tekin gild.</p>	<p>1. Innihaldsefni áburðargefandi jarðvegsbætis</p> <p>1.1. Jarðvegsbætir skal ekki innihalda mó eða seyru (e. Sewage sludge).</p> <p>1.2. Lífræn efni í jarðvegsbætinum skulu vera upprunnin frá meðhöndluðum úrgangi og/eða endurnotkun (samkvæmt skilgreiningu tilskipun 2006/12/EC 5. apríl 2006 um úrgang ásamt viðauka I).</p> <p>1.3. Eðja (ekki skólp) er eingöngu leyfð í jarðvegsbætinum ef hún er upprunnin frá einhverjum af eftirfarandi úrgangsflokkum samkvæmt úrgangslista Evrópusambandsins (samkvæmt skilgreiningu framkvæmdastjórnar 2001/118/EC 16. janúar 2001 um breytingu á 2000/532/EC að því er varðar úrgangslistann, og þegar viðkomandi úrgangsflokkar hafa ekki blandast við frárennsli eða eðju utan við framleiðsluferlið):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 020305 eðja úr afrennsli frá meðhöndlun á ávöxtum, grænmeti, korni, matarolíum, kakói, kaffi, tei og tóbaki; niðursuða; gerjun og gersafaframleiðsla, sírópsgerð, undirbúningur og gerjun. • 020403 eðja frá afrennsli við sykurframleiðslu • 020502 eðja frá afrennsli mjólkuvöruiðnaðar • 020603 eðja frá afrennsli sælgætisgerðar og baksturs • 020705 eðja frá afrennsli við framleiðslu á áfengum og

	<p>óáfengum drykkjum (ekki kaffi, te og kakó)</p> <p>Staðfesting: Þjóðandi skal leggja fram ítarlegt yfirlit yfir samsetningu vörunnar, uppruna lífrænu efnanna og yfirlýsingu um að ofangreindum kröfum sé mætt. Vörur sem eru umhverfismerktar (Tegund 1) og uppfylla ofangreindar kröfur teljast vera í samræmi við viðmiðin. Önnur viðeigandi sönnunargögn, t.d. tæknilysingar framleiðanda eða prófunarskýrsla óháðs aðila, verða tekin gild.</p>																																			
	<p>2. Hættuleg efni í áburðargefandi jarðvegsbæti</p> <p>Hámarksstyrkur þungmálma í úrganginum fyrir meðhöndlun úrgangs (mg/kg þurrvigt) skal uppfylla neðangreindar kröfur um hættuleg efni. Hámarksstyrkur þungmálmaí lokaafurð jarðvegsbætis skal vera lægri en hér segir:</p> <table border="1" data-bbox="1124 742 2018 1161"> <thead> <tr> <th>Frumefni</th> <th>mg/kg (þurrvigt)</th> <th></th> <th>Frumefni</th> <th>mg/kg (þurrvigt)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zn</td> <td>300</td> <td></td> <td>Cr</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cu</td> <td>100</td> <td></td> <td>Mo (*)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Ni</td> <td>50</td> <td></td> <td>Se (*)</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>Cd</td> <td>1</td> <td></td> <td>As (*)</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Pb</td> <td>100</td> <td></td> <td>F (*)</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Hg</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(*)Aðeins þarf að sýna gögn varðandi þessi efni þegar um iðnaðarúrgang er að ræða.</p> <p>Staðfesting: Þjóðandi skal leggja fram viðeigandi prófunarskýrslur (EN 13650, ISO 16772 eða sambærilegt) sem sýna fram á að</p>	Frumefni	mg/kg (þurrvigt)		Frumefni	mg/kg (þurrvigt)	Zn	300		Cr	100	Cu	100		Mo (*)	2	Ni	50		Se (*)	1,5	Cd	1		As (*)	10	Pb	100		F (*)	200	Hg	1			
Frumefni	mg/kg (þurrvigt)		Frumefni	mg/kg (þurrvigt)																																
Zn	300		Cr	100																																
Cu	100		Mo (*)	2																																
Ni	50		Se (*)	1,5																																
Cd	1		As (*)	10																																
Pb	100		F (*)	200																																
Hg	1																																			

	<p>ofangreindum kröfum er fullnægt. Vörur sem eru umhverfismerktar (Tegund 1) og uppfylla ofangreindar kröfur teljast samræmast viðmiðunum. Önnur viðeigandi sönnunargögn, t.d. tæknilýsingar framleiðanda eða prófunarskýrsla óháðs aðila, verða tekin gild.</p>
	<p>3. Aðskotaefni í áburðargefandi jarðvegsbæti</p> <p>Í lokaafurð skulu aðskotaefni í jarðvegsbætinum, s.s. gler, málmar og plast (samanlagt) vera minni en 0,5% af þurrvigti.</p> <p>Staðfesting: Þjóðandi skal leggja fram viðeigandi prófunarskýrslur (EN 13650, ISO 16772 eða sambærilegt) sem sýna fram á að ofangreindum kröfum sé fullnægt. Vörur sem eru umhverfismerktar (Tegund 1) og uppfylla ofangreindar kröfur teljast samræmast viðmiðunum. Önnur viðeigandi sönnunargögn, t.d. tæknilýsingar framleiðanda eða prófunarskýrsla óháðs aðila, verða tekin gild.</p>
	<p>4. Köfnunarefni (N) í áburðargefandi jarðvegsbæti</p> <p>Styrkur köfnunarefnis í vörunni skal ekki vera meiri en 3% af heildar N (af þyngd) og ólífrænt N skal ekki vera meira en 20% af heildarköfnunarefni (eða lífrænt N \geq 80%).</p> <p>Staðfesting: Þjóðandi skal leggja fram viðeigandi prófunarskýrslur (EN 13650, ISO 16772 eða sambærilegt) sem sýna fram á að ofangreindum kröfum er fullnægt. Vörur sem eru umhverfismerktar (Tegund 1) og uppfylla ofangreindar kröfur teljast samræmast viðmiðunumeru fullnægjandi staðfesting. Önnur viðeigandi sönnunargögn, t.d. tæknilýsingar framleiðanda eða prófunarskýrsla óháðs aðila, verða tekin gild.</p>
	<p>5. Virkni áburðargefandi jarðvegsbætis</p> <p>Jarðvegsbætirinn skal ekki hafa neikvæð áhrif á spírun og framvindu gróðurs og innihalda að lágmarki 25% þurrefni af heildarþyngd og að</p>

	<p>lágmarki 20% lífræn efni af þurrvigti.</p> <p>Staðfesting: Þjóðandi skal leggja fram viðeigandi prófunarskýrslur (EN 13650, ISO 16772 eða sambærilegt) sem sýna fram á að ofangreindum kröfum sé fullnægt. Vörur sem eru umhverfismerktar (Tegund 1) og uppfylla ofangreindar kröfur teljast samræmast viðmiðunumeru fullnægjandi staðfesting. Önnur viðeigandi sönnunargögn, t.d. tæknilýsingar framleiðanda eða prófunarskýrsla óháðs aðila, verða tekin gild.</p>
	<p>6. Áhrif áburðargefandi jarðvegsbætis á heilsu og öryggi</p> <p>Í jarðvegsbætinum skal hámarksstyrkur sýkla ekki vera meiri en hér segir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salmonella: má ekki finnast í 25 g skömmtum jarðvegsbætisins. • Egg Helminth sníkjudýra: mega ekki finnast í 1,5 g skömmtum jarðvegsbætisins. • E.coli: <1000 MPN/g (MPN: mostprobablenumber) <p>Staðfesting: Þjóðandi skal leggja fram viðeigandi prófunarskýrslur (EN 13650, ISO 16772 eða sambærilegt) sem sýna fram á að ofangreindum kröfum er fullnægt. Vörur sem eru umhverfismerktar (Tegund 1) og uppfylla ofangreindar kröfur teljast samræmast viðmiðunumeru fullnægjandi staðfesting. Önnur viðeigandi sönnunargögn, t.d. tæknilýsingar framleiðanda eða prófunarskýrsla óháðs aðila, verða tekin gild.</p>

3 VÖKVUNARKERFI

GRUNNVIÐMIÐ	ÍTARVIÐMIÐ
LÁGMARKSSKILYRÐI	LÁGMARKSSKILYRÐI
<p>1. Vatnsmagn vökvunarkerfisins skal vera stillanlegt eftir svæðum.</p> <p>2. Vökvunarkerfið skal vera búið tímastilli sem nota má til að stýra vökvunartímanum.</p> <p>3. Vökvunarkerfið skal vera útbúið rakamæli sem mælir raka í jarðvegi og getur sjálfvirkt stöðvað vökvun þegar raki í jarðvegi er nægjanlegur (t.d. eftir rigningu).</p> <p>Staðfesting: Bjóðandi skal leggja fram viðeigandi tæknigögn til að sanna að kröfur séu uppfylltar.</p>	<p>1. Vatnsmagn vökvunarkerfisins skal vera stillanlegteftir svæðum.</p> <p>2. Vökvunarkerfið skal vera búið tímastilli sem nota má til að stýra vökvunartímanum.</p> <p>3. Vökvunarkerfið skal vera útbúið rakamæli sem mælir raka í jarðvegi og getur sjálfvirkt stöðvað vökvun þegar raki í jarðvegi er nægjanlegur (t.d. eftir rigningu).</p> <p>Staðfesting: Bjóðandi skal leggja fram viðeigandi tæknigögn til að sanna að kröfur séu uppfylltar.</p>
MATSVIÐMIÐ	MATSVIÐMIÐ
<p>1. Aukastig verða veitt ef vökvunarkerfið getur safnað og endurnotað vatn úr nágrenninu, svo sem rigningarvatn, grunnvatn eða hreinsað grávatn.</p> <p>Staðfesting: Verkkaupi leggur fram gögn um vatnsbúskap og einkenni svæðisins þ.m.t. loftslag og staðsetningu vökvunarkerfisins. Bjóðandi skal leggja fram viðeigandi skjöl til að sanna að kröfur séu uppfylltar.</p>	<p>1. Aukastig verða veitt ef vökvunarkerfið getur safnað og endurnotað vatn úr nágrenninu, svo sem rigningarvatn, grunnvatn eða hreinsað grávatn.</p> <p>Staðfesting: Verkkaupi leggur fram gögn um vatnsbúskap og einkenni svæðisins þ.m.t. loftslag og staðsetningu vökvunarkerfisins. Bjóðandi skal leggja fram viðeigandi skjöl til að sanna að kröfur séu uppfylltar.</p>

4 GARÐYRKJUVÉLAR

GRUNNVIÐMIÐ	ÍTARVIÐMIÐ																								
LÁGMARKSSKILYRÐI	LÁGMARKSSKILYRÐI																								
<p>1. Eldsneyti fyrir vélar með brunahreyfil</p> <p>Vélar með brunahreyfilsku vera hannaðar þannig að þær gangi fyrir að minnsta kosti einni af eftirfarandi eldsneytistegundum (e. Fuel grades): blýlausu bensíni með benzeninnihald < 1.0 % af rúmmáli, alkýlat-bensíni, díselolíu flokki A, eða lífoldsneyti.</p> <p>Staðfesting: Þjóðandi skal leggja fram undirritaða yfirlýsingu um að ofangreind krafa verði uppfyllt. Vörur sem eru umhverfismerktar (Tegund 1) og uppfylla ofangreindar kröfur teljast samræmast viðmiðunum eru fullnægjandi staðfesting. Önnur viðeigandi sönnunargögn, t.d. tæknilýsingar framleiðanda eða prófunarskýrsla óháðs aðila, verða tekin gild.</p>	<p>1. Eldsneyti fyrir vélar með brunahreyfil</p> <p>Vélar með brunahreyfil skulu vera hannaðar þannig að þær gangi fyrir að minnsta kosti einni af eftirfarandi eldsneytistegundum (e. Fuel grades): blýlausu bensíni með benzeninnihald < 1.0 % af rúmmáli, alkýlat-bensíni, díselolíu flokki A, eða lífoldsneyti.</p> <p>Staðfesting: Þjóðandi skal leggja fram undirritaða yfirlýsingu um að ofangreind krafa verði uppfyllt. Vörur sem eru umhverfismerktar (Tegund 1) og uppfylla ofangreindar kröfur teljast samræmast viðmiðunum eru fullnægjandi staðfesting. Önnur viðeigandi sönnunargögn, t.d. tæknilýsingar framleiðanda eða prófunarskýrsla óháðs aðila, verða tekin gild.</p>																								
<p>2. Hávaði</p> <p>Hávaðamörk véla skulu vera lægri en hér segir:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð vélar</th> <th>Viðmið</th> <th>Leyfilegur hámarks hljóðstyrkur LWA (dB/1pW)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Sláttuvél (einnig sláttutraktor)</td> <td>$L \leq 50$ cm</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>$50 < L \leq 120$ cm</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>$L > 120$ cm</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>(L = sláttubreidd e.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Gerð vélar	Viðmið	Leyfilegur hámarks hljóðstyrkur LWA (dB/1pW)	Sláttuvél (einnig sláttutraktor)	$L \leq 50$ cm	94	$50 < L \leq 120$ cm	98	$L > 120$ cm	103	(L = sláttubreidd e.		<p>2. Hávaði</p> <p>Hávaðamörk véla skulu vera lægri en hér segir:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerð vélar</th> <th>Viðmið</th> <th>Leyfilegur hámarks hljóðstyrkur LWA (dB/1pW)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Sláttuvél (einnig sláttutraktor)</td> <td>$L \leq 50$ cm</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>$50 < L \leq 120$ cm</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>$L > 120$ cm</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>(L = sláttubreidd)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Gerð vélar	Viðmið	Leyfilegur hámarks hljóðstyrkur LWA (dB/1pW)	Sláttuvél (einnig sláttutraktor)	$L \leq 50$ cm	92	$50 < L \leq 120$ cm	96	$L > 120$ cm	101	(L = sláttubreidd)	
Gerð vélar	Viðmið	Leyfilegur hámarks hljóðstyrkur LWA (dB/1pW)																							
Sláttuvél (einnig sláttutraktor)	$L \leq 50$ cm	94																							
	$50 < L \leq 120$ cm	98																							
	$L > 120$ cm	103																							
	(L = sláttubreidd e.																								
Gerð vélar	Viðmið	Leyfilegur hámarks hljóðstyrkur LWA (dB/1pW)																							
Sláttuvél (einnig sláttutraktor)	$L \leq 50$ cm	92																							
	$50 < L \leq 120$ cm	96																							
	$L > 120$ cm	101																							
	(L = sláttubreidd)																								

	cuttingwidth)		Jarðvegslosari	brunahreyfill (P = nettónafnafl (e. net ratedpower) í kW)	97 + 2 lg P
Jarðvegslosari	Brunahreyfill (P = nettónafnafl (e. net ratedpower) í kW)	99 + 2 lg P	Sláttuorf fyrir runna	P ≤ 1,5kW P > 1,5kW (P = nettónafnafl í kW)	105 108
Sláttuorf fyrir runna	P ≤ 1,5kW P > 1,5kW (P = nettónafnafl í kW)	107 110	Keðjusög	Rafmótor Brunahreyfill (P = nettónafnafl í kW)	102 106 + 2 P
Keðjusög	Rafmótor Brunahreyfill (P = nettónafnafl í kW)	104 108 + 2 P	Sláttuorf	Rafmótor Brunahreyfill	92 102
Sláttuorf	Rafmótor Brunahreyfill	94 104	Hekklippur og runnasnyrtir	Rafmótor Brunahreyfill	94 101
Hekklippur og runnasnyrtir	Rafmótor Brunahreyfill	96 103	Laufsuga	Rafmótor Brunahreyfill	97 102
Laufsuga	Rafmótor Brunahreyfill	99 104	Laufblásari	Rafmótor Brunahreyfill	97 103
Laufblásari	Rafmótor Brunahreyfill	99 105	Sláttugreiða	P ≤ 1,5kW P > 1,5kW (P = nettónafnafl í kW)	105 108
Sláttugreiða	P ≤ 1,5kW P > 1,5kW	107 110			

	(P = nettónafnafl í kW)		Jarðvegstætari		91
Jarðvegstætari		93	<p>Staðfesting: Hávaði vélar skal sannreyndur samkvæmt kröfum ítílskipun (2000/14/EC) fyrir hávaða frá útítækjum. Hún skal vera CE merkt, hámarks hljóðstyrkur skal koma fram og samræmisyfirlýsing skal fylgja.</p>		
<p>Staðfesting: Hávaði vélar skal sannreyndur samkvæmt kröfum ítílskipun (2000/14/EC) fyrir hávaða frá útítækjum. Hún skal vera CE merkt, hámarks hljóðstyrkur skal koma fram og samræmisyfirlýsing skal fylgja.</p>			<p>3. Smurolíur og eldsneyti</p> <p>3.1 Vélar skulu þola niðurbriótanlegar smurolíur (fyrir tvígengisvélar) eða endurnýjaðar (e. regenerated) smurolíur (fyrir fjörgengisvélar).</p> <p>Staðfesting: Þjóðandi skal leggja fram undirritaða yfirlýsingu um að ofangreind krafa verði uppfyllt.</p> <p>3.2 Eldsneytisnotkun fjörgengisvéla undir 50% álagi skal ekki vera meiri en 500-g/kWh eldsneyti, mælt samkvæmt ISO 8178 eða sambærilegu.</p> <p>Staðfesting: Leggja skal fram niðurstöður ISO prófsins eða sambærilegt. Vélar sem eru umhverfismerktar (Tegund 1) og uppfylla ofangreindar kröfur teljast samræmast viðmiðunum eru fullnægjandi staðfesting. Önnur viðeigandi sönnunargögn, t.d. tæknilysingar framleiðanda eða prófunarskýrsla óháðs aðila, verða tekin gild.</p>		
			<p>4. Vélahlutar og efni í vélum</p> <p>4.1 Vélin skal vera hönnuð þannig að við áfyllingu eða hreinsun sullast ekki eldsneyti eða lekur. Við reglulega hreinsun skal olía ekki leka af vélinni né við olíuskipti.</p>		

	<p>4.2 Plastefni sem vege meira en 50 g skulu sérstaklega merkt samkvæmt ISO 11469 eða sambærilegt. Undanskildir eru rafkaplar.</p> <p>4.3 Plastefni skulu ekki innihalda kadmíum, blý, kvikasilfur eða efнасambönd þeirra.</p> <p>4.4 Efni í yfirborðsmeðhöndlunskulu ekki innihalda litarefni eða íblöndunarefni sem innihalda blý, kadmíum, króm, kvikasilfur eða efнасambönd þeirra.</p> <p>Staðfesting: Þjóðandi skal leggja fram undirritaða yfirlýsingu um að ofangreind krafa verði uppfyllt. Vélar sem eru umhverfismerktar (Tegund 1) og uppfylla ofangreindar kröfur teljast samræmast viðmiðunum eru fullnægjandi staðfesting. Önnur viðeigandi sönnunargögn, t.d. tæknilýsingar framleiðanda eða prófunarskýrsla óháðs aðila, verða tekin gild.</p>
MATSVIDMIÐ	MATSVIDMIÐ
<p>Aukastig eru gefin fyrir eftirfarandi:</p> <p>1. Hljóðlátar vélar</p> <p>Vélar sem gefa frá sér minni hávaða en sem nemur leyfilegu hámarki.</p> <p>Staðfesting: Þjóðandi skal leggja fram niðurstöður tilraunaprófanna eða önnur tæknileg skjöl sem sýna hávaðastig skv. þeim mæliaðferðum sem tilgreindar eru í skilyrðunum eða sambærilegt.</p>	<p>Aukastig eru gefin fyrir eftirfarandi:</p> <p>1. Hljóðlátar vélar</p> <p>Vélar sem gefa frá sér minni hávaða en sem nemur leyfilegu hámarki.</p> <p>Staðfesting: Þjóðandi skal leggja fram niðurstöður tilraunaprófanna eða önnur tæknileg skjöl sem sýna hávaðastig skv. þeim mæliaðferðum sem tilgreindar eru í skilyrðunum eða sambærilegt.</p>
<p>2. Útblástur</p> <p>Vélar sem hafa minni útblástur en krafist er í tilskipun 97/68/EC.</p> <p>Staðfesting: Mælingar á útblæstri véla skulu vera gerðar í samræmi við almenn viðmið í ESB tilskipun nr. 97/68/EC og á rannsóknarstofu sem uppfyllir skilyrði samkvæmt sömu tilskipun. Þjóðandi skal leggja fram niðurstöður prófana eða sambærileg tæknileg gögn.</p>	<p>2. Útblástur</p> <p>Vélar sem hafa minni útblástur en krafist er í tilskipun 97/68/EC.</p> <p>Staðfesting: Mælingar á útblæstri véla skulu vera gerðar í samræmi við almenn viðmið í ESB tilskipun nr. 97/68/EC og á rannsóknarstofu sem uppfyllir skilyrði samkvæmt sömu tilskipun. Þjóðandi skal leggja fram niðurstöður prófana eða sambærileg tæknileg gögn.</p>

5 SMUROLÍUR VÉLA (Á EKKI VIÐ SMUROLÍUR FYRIR FJÓRGENGISVÉLAR)

GRUNNVÍÐMIÐ	ÍTARVÍÐMIÐ
LÁGMARKSSKILYRÐI	LÁGMARKSSKILYRÐI
<p>1. Endurnýjanleg hráefni</p> <p>Kolefnisinnihald samsettrar vöru skal vera úr endurnýjanlegum hráefnum (upprunið frá jurtaolíum eða dýrafeiti) samkvæmt eftirfarandi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ≥ 50 % (m/m) fyrir olíur í vökvakerfum (e. hydraulic oils) • ≥ 45 % (m/m) fyrir smurfeiti • ≥ 70 % (m/m) fyrir olíur á keðjusög og aðrar smurolíursem fara allar til spillis. • ≥ 50 % (m/m) fyrir tvígengisolíur <p>Staðfesting: Bjóðandi skal leggja fram ítarlegar upplýsingar um samsetningu vörunnar, uppruna endurnýjanlegu hráefnanna og yfirlýsingu um samræmi við ofangreindar kröfur. Vörur sem eru umhverfismerktar (Tegund 1) og uppfylla ofangreindar kröfur teljast samræmast viðmiðunum eru fullnægjandi staðfesting. Önnur viðeigandi sönnunargögn, t.d. tæknilysingar framleiðanda eða prófunarskýrsla óháðs aðila, verða tekin gild.</p>	<p>1. Endurnýjanleg hráefni</p> <p>Kolefnisinnihald samsettrar vöru skal vera úr endurnýjanlegum hráefnum (upprunið frá jurtaolíum eða dýrafeiti) samkvæmt eftirfarandi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ≥ 50 % (m/m) fyrir olíur í vökvakerfum (e. hydraulic oils) • ≥ 45 % (m/m) fyrir smurfeiti • ≥ 70 % (m/m) fyrir olíur á keðjusög og aðrar smurolíur sem fara allar til spillis. • ≥ 50 % (m/m) fyrir tvígengisolíur <p>Staðfesting: Bjóðandi skal leggja fram ítarlegar upplýsingar um samsetningu vörunnar, uppruna endurnýjanlegu hráefnanna og yfirlýsingu um framfylgd ofangreindra krafna. og uppfylla ofangreindar kröfur teljast samræmast viðmiðunum eru fullnægjandi staðfesting. Önnur viðeigandi sönnunargögn, t.d. tæknilysingar framleiðanda eða prófunarskýrsla óháðs aðila, verða tekin gild.</p>
<p>2. Hætta fyrir umhverfi og heilsu manna</p> <p>Varan skal ekki vera merkt hættusetningum samkvæmt tilskipun 1999/45/EC og 2001/60/EC varðandi áhrif á umhverfi og heilsu manna.</p> <p>Eftirfarandi hættusetningar geta átt við smurolíur: R20 (H332), R21</p>	<p>2. Hætta fyrir umhverfi og heilsu manna</p> <p>Varan skal ekki vera merkt hættusetningum samkvæmt tilskipun 1999/45/EC og 2001/60/EC varðandi áhrif á umhverfi og heilsu manna.</p> <p>Eftirfarandi hættusetningar geta átt við smurolíur: R20 (H332),</p>

(H312), R22 (H302), R23 (H330 & H331), R24 (H311), R25 (H301), R26 (H330), R27 (H310), R28 (H300), R33 (H373), R34 (H314), R35 (H314), R36 (H319), R37 (H335), R38 (H315), R39 (H370), R40 (H351), R41 (H318), R42 (H334), R43 (H317), R45 (H350), R46 (H340), R48 (H372 & H373), R49 (H350i), R50 (H400), R51 (H411), R52 (H412), R53 (H413), R59 (EUH059), R60 (H360F), R61 (H360D & H360FD), R62 (H361f, H360FD & H360Df), R63 (H361d & H360Fd), R64 (H362), R65 (H304), R66 (EUH066), R67 (H336), R68 (H371) og samsetningar þessara efna.

Staðfesting: Vörur sem eru umhverfismerktar (Tegund 1) og uppfylla ofangreindar kröfur teljast samræmast viðmiðunum eru fullnægjandi staðfesting. Önnur viðeigandi sönnunargögn, t.d. tæknilýsingar framleiðanda eða prófunarskýrsla óháðs aðila, verða tekin gild. Þjóðendur geta einnig lagt fram: lista yfir öll aðal innihaldsefnin (hvert það efni sem vegur meira en 5% af þyngd smurolíunnar) í vörunni, ásamt nöfnum efnanna og virkni, Eines eða Elincsnúmer og styrk þeirra við notkun; öryggisleiðbeiningar (samkvæmt kröfum tilskipun 91/155/EEC); og öryggisblað fyrir hvert aðalefnanna (samkvæmt kröfum tilskipun 91/155/EEC og tilskipun 67/548/EEC).

R21 (H312), R22 (H302), R23 (H330 & H331), R24 (H311), R25 (H301), R26 (H330), R27 (H310), R28 (H300), R33 (H373), R34 (H314), R35 (H314), R36 (H319), R37 (H335), R38 (H315), R39 (H370), R40 (H351), R41 (H318), R42 (H334), R43 (H317), R45 (H350), R46 (H340), R48 (H372 & H373), R49 (H350i), R50 (H400), R51 (H411), R52 (H412), R53 (H413), R59 (EUH059), R60 (H360F), R61 (H360D & H360FD), R62 (H361f, H360FD & H360Df), R63 (H361d & H360Fd), R64 (H362), R65 (H304), R66 (EUH066), R67 (H336), R68 (H371) og samsetningar þessara efna.

Staðfesting: Vörur sem eru umhverfismerktar (Tegund 1) og uppfylla ofangreindar kröfur teljast samræmast viðmiðunum eru fullnægjandi staðfesting. Önnur viðeigandi sönnunargögn, t.d. tæknilýsingar framleiðanda eða prófunarskýrsla óháðs aðila, verða tekin gild. Þjóðendur geta einnig lagt fram: lista yfir öll aðal innihaldsefnin (hvert það efni sem vegur meira en 5% af þyngd smurolíunnar) í vörunni, ásamt nöfnum efnanna og virkni, Eines eða Elincsnúmer og styrk þeirra við notkun; öryggisleiðbeiningar (samkvæmt kröfum tilskipun 91/155/EEC); og öryggisblað fyrir hvert aðalefnanna (samkvæmt kröfum tilskipun 91/155/EEC og tilskipun 67/548/EEC).

6 GARÐYRKJUÞJÓNUSTA

GRUNNVIÐMIÐ	ÍTARVIÐMIÐ
LÁGMARKSSKILYRÐI	LÁGMARKSSKILYRÐI
<p>1. Skipulagt umhverfisstarf garðyrkjuþjónustunnar</p> <p>Bjóðandi skal sýna fram á hæfni sína til að vinna skipulagt og skjalfest umhverfisstarf, að minnsta kostifyrir eftirfarandi atriði:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mat á þýðingarmestu umhverfisþáttum starfsemi sinnar • Lágmarkun úrgangs og úrgangsflokkun • Vatns- og orkusparnað, einnig varðandi flutninga • Notkun á varnarefnum, þ.m.t. illgresiseyði <p>Staðfesting: Bjóðendur sem eru með umhverfisstjórnunarkerfi (EMAS, ISO 14001, eða önnur sambærileg kerfi) fyrir garðyrkjuþjónustuna skulu sýna fram á skjalfestingu kerfisins og verkferla sína. Ef kerfið er ekki vottað, skulu bjóðendur leggja fram skriflega verkferla og leiðbeiningar sem sýna fram á fagleg vinnubrögð þeirra.</p> <p>Ef bjóðandi þjónusta hefur ekki umhverfisstjórnunarkerfien hefur reynslu af samskonar samstarfssamningum, skal senda lista yfir fyrri verkefni síðastliðin 3 ár ásamt tengiliðum bjóðanda hvers verkefnis.</p>	<p>1. Skipulagt umhverfisstarf garðyrkjuþjónustunnar</p> <p>Bjóðandi skal sýna fram á hæfni sína til að vinna skipulagt og skjalfest umhverfisstarf, að minnsta kosti fyrir eftirfarandi atriði:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mat á þýðingarmestu umhverfisþáttum starfsemi sinnar • Lágmarkun úrgangs og úrgangsflokkun • Vatns- og orkusparnað, einnig varðandi flutninga • Notkun á varnarefnum, þ.m.t. illgresiseyði <p>Staðfesting: Bjóðendur sem eru með umhverfisstjórnunarkerfi (EMAS, ISO 14001, eða önnur sambærileg kerfi) fyrir garðyrkjuþjónustuna skulu sýna fram á skjalfestingu kerfisins og verkferla sína. Ef kerfið er ekki vottað, skulu bjóðendur leggja fram skriflega verkferla og leiðbeiningar sem sýna fram á fagleg vinnubrögð þeirra.</p> <p>Ef bjóðandi þjónusta hefur ekki umhverfisstjórnunarkerfi en hefur reynslu af samskonar samstarfssamningum, skal senda lista yfir fyrri verkefni síðastliðin 3 ár ásamt tengiliðum bjóðanda hvers verkefnis.</p>
<p>2. Innihaldsefni áburðargefandi jarðvegsbætis</p> <p>2.1 Jarðvegsbætir skal ekki innihalda mó eða seyru (e. Sewage sludge).</p> <p>2.2 Lífræn efni í jarðvegsbæti skulu vera upprunnin frá meðhöndlun og/eða endurnotkun á úrgangi (samkvæmt skilgreiningu tilskipunar</p>	<p>2. Innihaldsefni áburðargefandi jarðvegsbætis</p> <p>2.1 Jarðvegsbætir skal ekki innihalda mó eða seyru (e. Sewage sludge).</p> <p>2.2 Lífræn efni í jarðvegsbæti skulu vera upprunnin frá meðhöndlun og/eða endurnotkun á úrgangi (samkvæmt skilgreiningu tilskipunar</p>

<p>2006/12/EC 5. Apríl 2006 um úrgang ásamt viðauka I).</p> <p>2.3Eðja (ekki skólþ) er eingöngu leyfð í jarðvegsbætinum ef hún er upprunnin frá einhverjum af eftirfarandi úrgangsflokkum samkvæmt úrgangslista Evrópusambandsins (samkvæmt skilgreiningu framkvæmdastjórar 2001/118/EC 16. janúar 2001 um breytingu á 2000/532/EC að því er varðar úrgangslistann, og þegar viðkomandi úrgangsflokkar hafa ekki blandast við fráfrennsli eða eðju utan við framleiðsluferlið:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 020305 eðja úr afrennsli frá meðhöndlun á ávöxtum, grænmeti, korni, matarolíum, kakó, kaffi, te og tóbak; niðursuða; gerjun og gersafaframleiðsla, sírópsgerð, undirbúningur og gerjum • 020403 eðja frá afrennsli við sykurfarmleiðslu • 020502 eðja frá afrennsli mjólkuvöruiðnaði • 020603 eðja frá afrennsli sælgætisgerðar og baksturs • 020705 eðja frá afrennsli við framleiðslu á áfengum og óáfengum drykkjum (ekki kaffi, te og kakó) <p>Staðfesting: Þjóðandi skal leggja fram ítarlegt yfirlit yfir samsetningu jarðvegsbætisins, uppruna lífrænu efnanna og yfirlýsingu um að ofangreindum kröfum sé mætt. Vörur sem eru umhverfismerktar (Tegund 1) og uppfylla ofangreindar kröfur teljast samræmast viðmiðunum eru fullnægjandi staðfesting. Önnur viðeigandi sönnunargögn, t.d. tæknilýsingar framleiðanda eða prófunarskýrsla óháðs aðila, verða tekin gild.</p>	<p>2006/12/EC 5. Apríl 2006 um úrgang ásamt viðauka I).</p> <p>2.3 Eðja (ekki skólþ) er eingöngu leyfð í jarðvegsbætinum ef hún er upprunnin frá einhverjum af eftirfarandi úrgangsflokkum samkvæmt úrgangslista Evrópusambandsins (samkvæmt skilgreiningu framkvæmdastjórar 2001/118/EC 16. janúar 2001 um breytingu á 2000/532/EC að því er varðar úrgangslistann, og þegar viðkomandi úrgangsflokkar hafa ekki blandast við fráfrennsli eða eðju utan við framleiðsluferlið:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 020305 eðja úr afrennsli frá meðhöndlun á ávöxtum, grænmeti, korni, matarolíum, kakó, kaffi, te og tóbak; niðursuða; gerjun og gersafaframleiðsla, sírópsgerð, undirbúningur og gerjum • 020403 eðja frá afrennsli við sykurfarmleiðslu • 020502 eðja frá afrennsli mjólkuvöruiðnaði • 020603 eðja frá afrennsli sælgætisgerðar og baksturs • 020705 eðja frá afrennsli við framleiðslu á áfengum og óáfengum drykkjum (ekki kaffi, te og kakó) <p>Staðfesting: Þjóðandi skal leggja fram ítarlegt yfirlit yfir samsetningu jarðvegsbætisins, uppruna lífrænu efnanna og yfirlýsingu um að ofangreindum kröfum sé mætt. Vörur sem eru umhverfismerktar (Tegund 1) og uppfylla ofangreindar kröfur teljast samræmast viðmiðunum eru fullnægjandi staðfesting. Önnur viðeigandi sönnunargögn, t.d. tæknilýsingar framleiðanda eða prófunarskýrsla óháðs aðila, verða tekin gild.</p>
<p>3. Hættuleg efni í áburðargefandi jarðvegsbæti</p> <p>Hámarksstyrkur þungmálma í úrganginum fyrir meðhöndlun úrgangs (mg/kg þurrvig) skal uppfylla neðangreindar kröfur um hættuleg efni. Hámarksstyrkur þungmálma í lokaafurð jarðvegsbætis skal vera lægri en hér segir:</p>	<p>3. Hættuleg efni í áburðargefandi jarðvegsbæti</p> <p>Hámarksstyrkur þungmálma í úrgangi fyrir meðhöndlun úrgangs (mg/kg þurrvig) skal uppfylla neðangreindar kröfur um hættuleg efni. Hámarksstyrkur þungmálma (mældur sem þurrvig) í lokaafurð skal vera lægri en hér segir:</p>

Frumefni	mg/kg (þurrvigti)		Frumefni	mg/kg (þurrvigti)
Zn	300		Cr	100
Cu	100		Mo (*)	2
Ni	50		Se (*)	1.5
Cd	1		As (*)	10
Pb	100		F (*)	200
Hg	1			
(*)Aðeins þarf að sýna gögn varðandi þessi efni þegar um iðnaðarúrgang er að ræða.				

Staðfesting: Þjóðandi skal leggja fram viðeigandi prófunarskýrslur (EN 13650, ISO 16772 eða sambærilegt) sem sýna fram á að ofangreindum kröfum er fullnægt. Vörur sem eru umhverfismerktar (Tegund 1) og uppfylla ofangreindar kröfur teljast samræmast viðmiðunum eru fullnægjandi staðfesting. Önnur viðeigandi sönnunargögn, verða tekin gild.

4. Smuroliúr

Smuroliúr sem notaðar verða við garðyrkjuþjónustuna skulu vera niðurbriótanlegar og ekki eittraðar. Því skal kolefnisinnihald smurolianna að vera frá endurnýjanlegum hráefnum (upprunið frá jurtaolíum eða dýrafeiti) samkvæmt eftirfarandi:

Frumefni	mg/kg (þurrvigti)		Frumefni	mg/kg (þurrvigti)
Zn	300		Cr	100
Cu	100		Mo (*)	2
Ni	50		Se (*)	1.5
Cd	1		As (*)	10
Pb	100		F (*)	200
Hg	1			
(*)Aðeins þarf að sýna gögn varðandi þessi efni þegar um iðnaðarúrgang er að ræða.				

Staðfesting: Þjóðandi skal leggja fram viðeigandi prófunarskýrslur (EN 13650, ISO 16772 eða sambærilegt) sem sýna fram á að ofangreindum kröfum er fullnægt. Vörur sem eru umhverfismerktar (Tegund 1) og uppfylla ofangreindar kröfur teljast samræmast viðmiðunum eru fullnægjandi staðfesting. Önnur viðeigandi sönnunargögn, verða tekin gild.

4. Smuroliúr

Smuroliúr sem notaðar verða við garðyrkjuþjónustuna skulu vera niðurbriótanlegar og ekki eittraðar. Því skal kolefnisinnihald smurolianna að vera frá endurnýjanlegum hráefnum (upprunið frá jurtaolíum eða dýrafeiti) samkvæmt eftirfarandi:

<ul style="list-style-type: none"> • ≥ 50 % (m/m) fyrir olíur í vökvakerfum (e. hydrauliccoils) • ≥ 45 % (m/m) fyrir smurningsfeiti • ≥ 70 % (m/m) fyrir olíur á keðjusög og aðrar smurolíur • ≥ 50 % (m/m) fyrir tvígengisolíur <p>Staðfesting: Bjóðandi skal leggja fram lista yfir smurolíur sem notaðar verða við garðyrkjuþjónustuna (framleiðandi og heiti). Vörur sem eru umhverfismerktar (Tegund 1) og uppfylla ofangreindar kröfur teljast samræmast viðmiðunum eru fullnægjandi staðfesting. Önnur viðeigandi sönnunargögn, verða tekin gild.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ≥ 50 % (m/m) fyrir olíur í vökvakerfum (e. hydrauliccoils) • ≥ 45 % (m/m) fyrir smurningsfeiti • ≥ 70 % (m/m) fyrir olíur á keðjusög og aðrar smurolíur • ≥ 50 % (m/m) fyrir tvígengisolíur <p>Staðfesting: Bjóðandi skal leggja fram lista yfir smurolíur sem notaðar verða við garðyrkjuþjónustuna (framleiðandi og heiti). Vörur sem eru umhverfismerktar (Tegund 1) og uppfylla ofangreindar kröfur teljast samræmast viðmiðunum eru fullnægjandi staðfesting. Önnur viðeigandi sönnunargögn, verða tekin gild.</p>
<p>5. Vökvunaraðferðir</p> <p>5.1 Við stjórnun á vökvun og vatnsnotkun skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hámarka notkun á vatni sem ekki er ætlað til drykkjar (rigningarvatn, grunnvatn eða endurnýtt vatn). • leggja lífrænt lag í beð til að koma í veg fyrir uppgufun, beð tilgreind af verkkaupa. • nota sjálfvirkt vökvunarkerfi eins og skilgreint er af verkkaupa. • skila reglulega inn skýrslum um vatnsnotkun. <p>Staðfesting: Bjóðandi skal leggja fram viðeigandi skjöl til að sanna að kröfur séu uppfylltar. Verkkaupi leggur til gögn um vatnsbúskap og einkenni svæðisins m.t.t. loftslags og staðsetningu vökvunarkerfisins.</p> <p>5.2 Sjálfvirkt vökvunarkerfi skal uppfylla eftirfarandi kröfur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vatnsmagn vökvunarkerfisins skal vera stillanlegt eftir svæðum. • vera búíð tímastilli sem nota má til að stýra vökvunartímanum. • vera útbúið rakamæli sem mælir raka í jarðvegi og getur sjálfvirkt stöðvað vökvun þegar raki í jarðvegi er nægjanlegur (t.d. eftir rigningu). • endurnýtir vatn sem getur verið blanda af rigningarvatni, grunnvatni eða hreinsuðu grávatni, þar sem verkkaupi telur 	<p>5. Vökvunaraðferðir</p> <p>5.1 Við stjórnun á vökvun og vatnsnotkun skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hámarka notkun á vatni sem ekki er ætlað til drykkjar (rigningarvatn, grunnvatn eða endurnýtt vatn). • leggja lífrænt lag í beð til að koma í veg fyrir uppgufun, beð tilgreind af verkkaupa. • nota sjálfvirkt vökvunarkerfi eins og skilgreint er af verkkaupa. • skila reglulega inn skýrslum um vatnsnotkun. • skilgreina vatnspörf svæðisins, byggða á athugunum á vatnsbúskap, innan mánaðar eftir að þjónustusamningur liggur fyrir. • Gera tillögu að gróðursetningu plantna m.t.t. vatnsþarfar þeirra þegar endurnýjað er, hafi það ekki verið ákveðið fyrirfram. <p>Staðfesting: Bjóðandi skal leggja fram viðeigandi skjöl til að sanna að kröfur séu uppfylltar. Verkkaupi leggur til gögn um vatnsbúskap og einkenni svæðisins m.t.t. loftslags og staðsetningu vökvunarkerfisins.</p> <p>5.2 Sjálfvirkt vökvunarkerfi skal uppfylla eftirfarandi kröfur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vatnsmagn vökvunarkerfisins skal vera stillanlegt eftir

<p>ákjósanlegt.</p> <p>Staðfesting: Bjóðandi skal leggja fram viðeigandi tæknigögn til að sanna að kröfur séu uppfylltar. Verkkaupi leggur til gögn um vatnsbúskap og einkenni svæðisins m.t.t. loftslags og staðsetningu vökvunarkerfisins.</p>	<p>svæðum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • vera búíð tímastilli sem nota má til að stýra vökvunartímanum. • vera útbúið rakamæli sem mælir raka í jarðvegi og getur sjálfvirkt stöðvað vökvun þegar raki í jarðvegi er nægjanlegur (t.d. eftir rigningu). • endurnýtir vatn sem getur verið blanda af rigningarvatni, grunnvatni eða hreinsuðu grávatni, þar sem verkkaupi telur ákjósanlegt. <p>Staðfesting: Bjóðandi skal leggja fram viðeigandi tæknigögn til að sanna að kröfur séu uppfylltar. Verkkaupi leggur til gögn um vatnsbúskap og einkenni svæðisins m.t.t. loftslags og staðsetningu vökvunarkerfisins.</p>
<p>6. Úrgangur</p> <p>Úrgangur sem verður til vegna garðyrkjuþjónustunnar skal flokkaður samkvæmt eftirfarandi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allur lífrænn úrgangur (þurr laufblöð, afklippur, gras) skal jarðgerður á staðnum, á starfsstöð fyrirtækisins eða samkvæmt samningi við úrgangsfyrirtæki sem jarðgerir. • Greinar og trjáúrgangur annar skal kurlaður á staðnum eða á starfsstöð fyrirtækisins og notaður sem yfirlag á ákveðnum svæðum. • Umbúðum skal safnað sér og skilað til endurvinnslu (pappi, plast o.fl.). Umbúðum utan af hættulegum úrgangi, s.s. frá varnarefnum, skal skila til öruggar meðhöndlunar hjá viðurkenndum móttökuaðilum. • Vélarolíu skal safnað og skilað til meðhöndlunar hjá viðurkenndum móttökuaðilum. • Ef vélar garðyrkjuþjónustunnar verða ónýtar skal bjóðandi gera 	<p>6. Úrgangur</p> <p>Úrgangur sem verður til vegna garðyrkjuþjónustunnar skal flokkaður samkvæmt eftirfarandi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allur lífrænn úrgangur (þurr laufblöð, afklippur, gras) skal jarðgerður á staðnum, á starfsstöð fyrirtækisins eða samkvæmt samningi við úrgangsfyrirtæki sem jarðgerir. • Greinar og trjáúrgangur annar skal kurlaður á staðnum eða á starfsstöð fyrirtækisins og notaður sem yfirlag á ákveðnum svæðum. • Umbúðum skal safnað sér og skilað til endurvinnslu (pappi, plast o.fl.). Umbúðum utan af hættulegum úrgangi, s.s. frá varnarefnum, skal skila til öruggar meðhöndlunar hjá viðurkenndum móttökuaðilum. • Vélarolíu skal safnað og skilað til meðhöndlunar hjá viðurkenndum móttökuaðilum. • Ef vélar garðyrkjuþjónustunnar verða ónýtar skal bjóðandi

<p>grein fyrir endanlegum losunarstað.</p> <p>Staðfesting: Þjóðandi skal leggja fram viðeigandi skjöl til að sanna að kröfur séu uppfylltar.</p>	<p>gera grein fyrir endanlegum losunarstað.</p> <p>Staðfesting: Þjóðandi skal leggja fram viðeigandi skjöl til að sanna að kröfur séu uppfylltar.</p>
<p>7. Árlegar skýrslur</p> <p>Skila skal árlega skýrslum með upplýsingum um eldsneytisnotkun vegna veittrar þjónustu, nöfn og magn áburðar, varnarefna og smurolíu sem notuð eru, magn úrgangs eftir flokkum og staðsetningu ásamt öðrum upplýsingum sem tengjast kröfum í samningi (markmið til að draga út vatnsnotkun, umbúðum o.fl.).</p> <p>Staðfesting: Verkkaupi fylgir eftir skilyrði á samningstíma.</p>	<p>7. Árlegar skýrslur</p> <p>Skila skal árlega skýrslum með upplýsingum um eldsneytisnotkun vegna veittrar þjónustu, nöfn og magn áburðar, varnarefna og smurolíu sem notuð eru, magn úrgangs eftir flokkum og staðsetningu ásamt öðrum upplýsingum sem tengjast kröfum í samningi (markmið til að draga út vatnsnotkun, umbúðum o.fl.).</p> <p>Staðfesting: Verkkaupi fylgir eftir skilyrði á samningstíma.</p>
<p>8. Ágengar plöntur og dýr</p> <p>Allar plöntur og dýr sem taldar eru ágengar skulu tafarlaust tilkynntar til verkkaupa og í samstarfi við hann skulu gerðar viðeigandi ráðstafanir.</p> <p>Staðfesting: Verkkaupi samræmir við skilyrðið á samningstíma.</p>	<p>8. Ágengar plöntur og dýr</p> <p>Allar plöntur og dýr sem taldar eru ágengar skulu tafarlaust tilkynntar til verkkaupa og í samstarfi við hann skulu gerðar viðeigandi ráðstafanir.</p> <p>Staðfesting: Verkkaupi samræmir við skilyrðið á samningstíma.</p>
<p>9. Pláguvarnir (e. Pest control management)</p> <p>Dregið skal úr notkun á varnarefnum með því að nota aðrar aðferðir (svo sem hita, vélrænar eða lífrænar varnir) fyrir helstu plöntusjúkdóma.</p> <p>Staðfesting: Þjóðandi skal leggja fram viðeigandi skjöl til að sanna að kröfur séu uppfylltar.</p>	<p>9. Pláguvarnir (e. Pest control management)</p> <p>Dregið skal úr notkun á varnarefnum með því að nota aðrar aðferðir (svo sem hita, vélrænar eða lífrænar varnir) fyrir helstu plöntusjúkdóma.</p> <p>Staðfesting: Þjóðandi skal leggja fram viðeigandi skjöl til að sanna að kröfur séu uppfylltar.</p>
	<p>10. Efnisleg aðskotaefni í áburðargefandi jarðvegsbæti</p> <p>Í lokaafurðinni skulu aðskotaefni, gler, málmar og plast (samanlagt) vera lægra en 0,5% af þurrvigti.</p> <p>Staðfesting: Þjóðandi skal leggja fram viðeigandi prófunarskýrslur</p>

	<p>(EN 13650, ISO 16772 eða sambærilegt) sem sýna fram á að ofangreindum kröfum er fullnægt. Vörur sem eru umhverfismerktar (Tegund 1) og uppfylla ofangreindar kröfur teljast samræmast viðmiðunum eru fullnægjandi staðfesting. Önnur viðeigandi sönnunargögn, verða tekin gild.</p>
	<p>11. Köfnunarefni (N) í áburðargefandi jarðvegsbæti</p> <p>Styrkur köfnunarefnis í vörunni skal ekki vera meiri en 3% af heildar N (af þyngd) og ólífrænt N skal ekki vera meira en 20% af heildar köfnunarefni (eða lífrænt N \geq 80%).</p> <p>Staðfesting: Þjóðandi skal leggja fram viðeigandi prófunarskýrslur (EN 13650, ISO 16772 eða sambærilegt) sem sýna fram á að ofangreindum kröfum er fullnægt. Vörur sem eru umhverfismerktar (Tegund 1) og uppfylla ofangreindar kröfur teljast samræmast viðmiðunum eru fullnægjandi staðfesting. Önnur viðeigandi sönnunargögn, verða tekin gild.</p>
	<p>12. Virkni áburðargefandi jarðvegsbætis</p> <p>Jarðvegsbætirinn skal ekki hafa neikvæð áhrif á spírun og framvindu gróðurs og innihalda að lágmarki 25% þurrefni af heildarþyngd og að lágmarki 20% lífræn efni af þurrvigti.</p> <p>Staðfesting: Þjóðandi skal leggja fram viðeigandi prófunarskýrslur (EN 13650, ISO 16772 eða sambærilegt) sem sýna fram á að ofangreindum kröfum sé fullnægt. Vörur sem eru umhverfismerktar (Tegund 1) og uppfylla ofangreindar kröfur teljast samræmast viðmiðunumeru fullnægjandi staðfesting. Önnur viðeigandi sönnunargögn, t.d. tæknilýsingar framleiðanda eða prófunarskýrsla óháðs aðila, verða tekin gild.</p>
	<p>13. Áhrif áburðargefandi jarðvegsbætis á heilsu og öryggi</p>

	<p>Í vörunni skal hámarksstyrkur sýkla ekki vera meiri en hér segir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salmonella: má ekki finnast í 25g skömmtum jarðvegsbætisins. • Egg Helminthsníkjudýra: mega ekki finnast í 1,5g skömmtum jarðvegsbætisins. • E.coli: <1000 MPN/g (MPN: mostprobablenumber) <p>Staðfesting: Bjóðandi skal leggja fram viðeigandi prófunarskýrslur (EN 13650, ISO 16772 eða sambærilegt) sem sýna fram á að ofangreindum kröfum er fullnægt. Vörur sem eru umhverfismerktar (Tegund 1) og uppfylla ofangreindar kröfur teljast samræmast viðmiðunum eru fullnægjandi staðfesting. Önnur viðeigandi sönnunargögn, verða tekin gild.</p>
MATSVIÐMIÐ	MATSVIÐMIÐ
<p>1. Nýjar garðplöntur</p> <p>Aukastig verða veitt fyrir notkun á lífrænt ræktuðum garðplöntum.</p> <p>Staðfesting: Bjóðandi skal gera grein fyrir hlutfalli lífrænt ræktaðra plantna sem notaðar verða samkvæmt reglugerð(EC) nr.834/2007. Við árslok skal bjóðandi leggja fram lista yfir allar plöntutegundir sem notaðar voru, ásamt verði og (þar sem við á) sönnunum fyrir lífrænni ræktun.</p>	<p>1. Nýjar garðplöntur</p> <p>Aukastig verða veitt fyrir notkun á lífrænt ræktuðum garðplöntum.</p> <p>Staðfesting: Bjóðandi skal gera grein fyrir hlutfalli lífrænt ræktaðra plantna sem notaðar verða samkvæmt reglugerð (EC) nr. 834/2007. Við árslok skal bjóðandi leggja fram lista yfir allar plöntutegundir sem notaðar voru, ásamt verði og (þar sem við á) sönnunum fyrir lífrænni ræktun.</p>
ÁKVÆÐI UM FRAMKVÆMD SAMNINGS	ÁKVÆÐI UM FRAMKVÆMD SAMNINGS
<p>1. Þjónustubifreiðar</p> <p>Bifreiðar sem notaðar verða í garðyrkjuþjónustunni skulu að lágmarki uppfylla skilyrði um útblástur samkvæmt EURO 4 eða IV.</p> <p>Staðfesting: Bjóðandi skal leggja fram lista yfir þær bifreiðar sem notaðar verða í þjónustunni ásamt tæknilegum upplýsingum um þær</p>	<p>1. Þjónustubifreiðar</p> <p>Bifreiðar sem notaðar verða í garðyrkjuþjónustunni skulu að lágmarki uppfylla skilyrði um útblástur samkvæmt EURO 4 eða IV.</p> <p>Staðfesting: Bjóðandi skal leggja fram lista yfir þær bifreiðar sem notaðar verða í þjónustunni ásamt tæknilegum upplýsingum um þær</p>

<p>þar sem fram koma útblástursgildi. Ef kröfur eru ekki uppfylltar við upphaf samnings, getur verkkaupi boðið tímafrestr (t.d. sex mánuði) til að uppfylla skilyrðin.</p>	<p>þar sem fram koma útblástursgildi. Ef kröfur eru ekki uppfylltar við upphaf samnings, getur verkkaupi boðið tímafrestr (t.d. sex mánuði) - til að uppfylla skilyrðin.</p>
<p>2. Þjálfun starfsfólks</p> <p>Starfsmenn garðyrkjuþjónustunnar skulu hljóta þjálfun í umhverfisvænum starfsaðferðum sem tengjast þjónustunni. Þjálfunin ætti t.d. að felast í aðferðum við að spara vatn og orku, draga úr úrgangi og meðhöndla rétt, nota vörur úr endurnýjanlegu hráefni; meðhöndlun og notkun á efnum og ílátum; örugga, löglega notkun á varnarefnum þ.m.t. illgresiseyði. Þjálfun í meðhöndlun á hættulegum efnum er forsenda þess að starfsfólk hafi heimild til að meðhöndla slík efni.</p> <p>Staðfesting: Þjóðandi skal leggja fram þjálfunaráætlun eftir undirritun samnings og í lok samningstímabils skal hann leggja fram vottorð sem sýnir fram á þjálfun bæði nýrra og fastra starfsmanna.</p>	<p>2. Þjálfun starfsfólks</p> <p>Starfsmenn garðyrkjuþjónustunnar skulu hljóta þjálfun í umhverfisvænum starfsaðferðum sem tengjast þjónustunni. Þjálfunin ætti t.d. að felast í aðferðum við að spara vatn og orku, draga úr úrgangi og meðhöndla rétt, nota vörur úr endurnýjanlegu hráefni; meðhöndlun og notkun á efnum og ílátum; örugga, löglega notkun á varnarefnum þ.m.t. illgresiseyði. Þjálfun í meðhöndlun á hættulegum efnum er forsenda þess að starfsfólk hafi heimild til að meðhöndla slík efni.</p> <p>Staðfesting: Þjóðandi skal leggja fram þjálfunaráætlun eftir undirritun samnings og í lok samningstímabils skal hann leggja fram vottorð sem sýnir fram á þjálfun bæði nýrra og fastra starfsmanna.</p>